

PRODUKTINFORMATION

Средство для бесконтактной мойки двигателей ReinWell RW-61

ОПИСАНИЕ Моющее средство для бесконтактной мойки загрязненных кузовов автомобилей, мото- и квадроциклов. Легко удаляет грязь, дорожную пыль.

СВОЙСТВА

- превосходно очищает
- не повреждает резиновые детали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------|
| Основа | : поверхностно-активные вещества | |
| Цвет | : желтый | |
| Форма | : тягучий | |
| Запах | : специфический | |
| Плотность при 20°C | : 1,137 g/cm ³ | DIN 51757 |
| Температура вспышки | : отсутствует | |
| pH-число 1% раствора | : 11,9% | |
| Растворимость | : растворимо в воде | |

НАЗНАЧЕНИЕ Для эффективной мойки двигателей автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ Перед применением обязательно взболтать. Пенокомплект- развести средство в одной емкости с водой в соотношении: 1:3. Пеногенератор- развести средство в одной емкости с водой в соотношении: 1:30. Оптимальная дозировка средства подбирается индивидуально, в зависимости от степени загрязнения, типа оборудования и жесткости воды. Смыть грязь струей воды под давлением. Равномерно нанести пену на поверхность. Через 3-5 минут тщательно смыть пену струей воды под давлением. ВАЖНО: не допускать высыхания пены на двигателе и кузове автомобиля. В теплое время года, перед началом нанесения моющего средства на автомобиль, следует охладить горячий кузов струей воды.

Хранить при температуре от +5°C до +30°C, не допускается хранение под прямыми солнечными лучами.

ВЕС Средство для бесконтактной мойки ReinWell RW-61 20 кг. Art.Nr. 3265

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

ООО «ХимХолдинг», Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 88
Telefon: 8-800-555-83-08.