

## reinWell RW – 90

### Антигравий (черный)

#### ОПИСАНИЕ

Профессиональное антикоррозионное средство на органической основе, предназначенное для обработки колесных арок и кузова автомобилей. Защищает от коррозии, негативного воздействия химических реагентов и механического повреждения (гравием или элементами дорожного полотна), обладает высоким сопротивлением абразивному износу. Повышает уровень акустического комфорта в процессе эксплуатации автомобиля. После высыхания образует эластично-упругое покрытие.

#### СВОЙСТВА

- защищает от коррозии
- препятствует механическому повреждению ЛКП
- образует эластичное, устойчивое к агрессивному воздействию покрытие
- снижает уровень шума
- быстро сохнет
- без запаха

#### СОСТАВ

битум, органические растворители, ингибиторы коррозии, резиновая крошка, синтетические смолы, металлический порошок, функциональные добавки

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением препарата обрабатываемую поверхность очистить от грязи, пыли, ржавчины и старого антикоррозионного покрытия, обезжирить и просушить.

- состав выдержать при комнатной температуре в течение 2 часов;
- тщательно перемешать не менее 2-3 минут;

Нанести состав равномерно по обрабатываемой поверхности при помощи пистолета распылителя под давлением 3–5 атм.

#### ФАСОВКА

**1 литр.**

**арт. 4981**

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными