



Очиститель тормозных механизмов RW-38

ОПИСАНИЕ: Профессиональное средство для очистки деталей тормозной системы автомобиля. Предназначен для быстрого удаления масла, смазки, грязи, сажи, копоти, тормозной пыли с тормозных колодок, башмаков, накладок, корпусов механизмов и т.п., а также обезжиривания различных поверхностей..

ПРИМЕНЕНИЕ: Распылять средство на загрязненный участок до полной очистки. При необходимости, возможно сочетание с механической очисткой, после которой необходимо тщательно обработать участок очистителем и оставить до полного высыхания. Для ускорения сушки воспользоваться ветошью. Повторять процедуру до достижения необходимого результата.

УПАКОВКА И АРТИКУЛ:

Артикул	Объем	Штук в упаковке
3239	500 мл	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

№	Наименование показателей	Норма по НТД	Метод испытания	Фактический результат
1	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должна выдерживать испытание	ГОСТ 32481-2013 п. 8.3	Выдерживает испытание
2	Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание	ГОСТ 32481-2013 п. 8.4	Выдерживает испытание
3	Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 °С, МПа (кгс/см ²)	0,55 (5,5) – 0,9 (9,0)	ГОСТ 32481-2013 п. 8.5	0,7 (7,0)
4	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %	не менее 95	ГОСТ 32481-2013 п. 8.8	99
5	Чистящая способность, %	не менее 90	ТУ 2384-049-27994253-02 п. 4.1	97
6	Внешний вид обработанной поверхности, балл	не менее 95	ТУ 2384-049-27994253-02 п. 4.2	100