



## Алюминиевая смазка RW-53

**ОПИСАНИЕ:** Предотвращает заедание, сварку, глубокую коррозию и скрипы. Оптимально подходит как смазочное и разделяющее вещество для деталей, подверженных термическим нагрузкам. Предотвращает шумы и стуки, например, между суппортом тормоза и направляющими, между поршнем, тормозными колодками и антискрипными пластинами. Широкий спектр применения. Отличная устойчивость к действию горячей и холодной воды. Облегчает демонтажные работы после долгой эксплуатации.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Баллончик хорошо встряхнуть, нанести продукт на очищенную сухую поверхность. Количество, в котором наносится продукт, зависит от цели применения. Чтобы распыляющая головка не закупоривалась, после применения переверните баллончик вверх дном и продолжите распыление в течение нескольких секунд, до выхода из распылителя чистого газа.

### УПАКОВКА И АРТИКУЛ:

Артикул	Объем	Упаковка, шт
3254	50 мл	24
3253	400 мл	12
3256	500 мл	12

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
1	Маркировка	По ГОСТ 32481-2013, п. 4.3	Соответствует
2	Упаковка	По ГОСТ 32481-2013, п. 4.4	Соответствует
3	Вес содержимого баллона, г	30,0 ± 2,7	Соответствует
4	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание По ГОСТ 32481-2013, п. 8.3	Выдерживает
5	Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание По ГОСТ 32481-2013, п. 8.4	Выдерживает
6	Избыточное давление при t=20oC, МПа	0,20 – 0,60	Соответствует