

reinWell RW – 92

## Материал для антикоррозионной защиты скрытых полостей кузова автомобиля

### ОПИСАНИЕ

Профессиональное антикоррозионное средство на органической основе, предназначенное для антикоррозионной защиты скрытых полостей и труднодоступных элементов кузова автомобилей, негативного воздействия конденсата и химических реагентов. Обладает очень высокой адгезией и проникающей способностью. После высыхания образует эластичную защитную пленку.

### СВОЙСТВА

- защищает от коррозии
- высокая проникающая способность
- образует эластичное, устойчивое к агрессивному воздействию покрытие
- способствует снижению уровня шума
- быстро сохнет

### СОСТАВ

Минеральные воски, алифатические углеводороды, ингибиторы коррозии, высокоочищенный органический растворитель

### ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением выдержать состав при комнатной температуре в течении 2 часов и тщательно перемешать в течении 1 – 2 минут. Нанести материал на поверхность и / или скрытые полости при помощи пистолета – распылителя с давлением 3-5 атм. Для скрытых полостей применяется насадка – удлинитель с распылителем.

Срок годности 2 года с даты производства

### ФАСОВКА

**1 литр.**

**арт. 4988**

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными