



Универсальный очиститель RW-31

ОПИСАНИЕ: Предназначен для быстрого удаления масла, смазки, грязи, сажи, копоти, тормозной пыли с тормозных колодок, башмаков, накладок, корпусов механизмов и т.п., а также для обезжиривания различных поверхностей. Обладает слабым нерезким запахом и хорошими моющими свойствами. Не агрессивен к резиновым изделиям, пластикам и металлам, в том числе к лакокрасочным поверхностям. На обрабатываемой поверхности быстро высыхает и обладает осушающим эффектом. Позволяет устранить «скрип» тормозов. Не оставляет следов.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на обрабатываемые поверхности дать высохнуть при необходимости повторить процедуру.

УПАКОВКА И АРТИКУЛ:

Артикул	Объем
3231	21,5 л
3232	50,0 л
3233	216,5 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Наименование показателей	Норма
1	Внешний вид и цвет ГОСТ 14618.0-78 п.3	Однородная прозрачная жидкость без механических примесей
2	Органолептическая характеристика ГОСТ 14618.0-78 п.3	Не резкий запах с примесью ароматизатора
3	Плотность при t=20оС, г/см3	0,665 – 0,700
4	Фракционный состав: ГОСТ 2177 Температура начала кипения, оС Температура начала перегонки, оС	Не ниже 80 Не выше 110
5	Моющая способность, % ОСТ 6-15-1662-90	Не менее 80
6	Испытание на образование масляного пятна	Выдерживает