



Растворитель ржавчины с дисульфидом молибдена MoS2 RW-41

ОПИСАНИЕ: Профессиональное средство для удаления ржавчины и облегчения последующего демонтажа деталей резьбового соединения в случаях, когда резьба повреждена коррозией. Средство может применяться в самых широких областях: на станциях технического обслуживания, в быту, в промышленности. После применения обеспечивает защиту от коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ: - Хорошо встряхнуть баллон. Распылить состав на обрабатываемые детали, используя удлинительную трубочку. Дать подействовать в течение нескольких минут. При высокой степени поражения коррозией необходимо удалить грязь и рыхлую ржавчину металлической щеткой, после чего распылить состав на разъединяемые детали крепежа. При необходимости повторить обработку.
Не содержит озоноразрушающих веществ.

УПАКОВКА И АРТИКУЛ:

Артикул	Объем	Штук в упаковке
3242	500 мл	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
1	Маркировка	По ГОСТ 32481-2013, п. 4.3	Соответствует
2	Упаковка	По ГОСТ 32481-2013, п. 4.4	Соответствует
3	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание По ГОСТ 32481-2013, п. 8.3	Выдерживает
4	Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание По ГОСТ 32481-2013, п. 8.4	Выдерживает