



Смазка для высоких нагрузок HHS RW-50

ОПИСАНИЕ: Универсальная высоко адгезионная проникающая аэрозольная смазка для высоких нагрузок. На синтетической основе с комплексным литиевым загустителем и EP-присадками. Предназначена для смазки движущихся деталей, испытывающих воздействие высокого давления, ударов и вибрации: петли и замки дверей, тяги, ходовые винты домкратов, шарнирные соединения, направляющие скольжения, цепные и шестеренчатые приводы, направляющие механизмов, приводы винт-гайка, тросы, ролики и т.д. Сохраняет работоспособность при температуре от -40 °С до + 50°С.

ПРИМЕНЕНИЕ: Хорошо встряхнуть баллон. Для достижения наилучших результатов применять при температуре окружающей среды не ниже +10°С. По возможности очистить обрабатываемые поверхности от загрязнений. Распылить средство на узлы и механизмы, требующие смазывания. Избыток смазки удалить ветошью, выждать 1-2 минуты для испарения растворителя, далее эксплуатировать механизм как обычно.

УПАКОВКА И АРТИКУЛ:

Артикул	Объем	Штук в упаковке
3250	400 мл	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
1	Маркировка	По ГОСТ 32481-2013, п. 4.3	Соответствует
2	Упаковка	По ГОСТ 32481-2013, п. 4.4	Соответствует
3	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание По ГОСТ 32481-2013, п. 8.3	Выдерживает
4	Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание По ГОСТ 32481-2013, п. 8.4	Выдерживает